

Scotch-Brite™ SC-DR

Roloc™ Surface Conditioning Disc

Scheiben für Reinigungs- und Finisharbeiten



Produktaufbau

<i>Aufbau</i>	Faservlies mit harzgebundenem Schleifmittel
<i>Schleifkorn</i>	Aluminiumoxid, Siliziumkarbid
<i>Durchmesser</i>	25,4 mm, 50,8 mm, 76,2 mm
<i>Farbe</i>	braun, rot, blau, grau
<i>Körnungs- bereich</i>	A: coarse, medium, very fine S: super fine

Lieferbare Formen

- Roloc™



Arbeitsgeschwindigkeit

Durchmesser	Maximale U/min.	Empfohlene U/min.
25,4 mm	25.000	20.000 – 22.000
50,8 mm	23.000	12.000 – 18.000
76,2 mm	18.000	10.000 – 15.000

Anwendungsbereiche

Werkstoffe

- Metalle
- Kunststoffe
- Lacke

Werkstücke

- Schweißnähte
- Bleche
- Rohre
- etc.

Anwendungsempfehlung

Formschleifen mit anschließendem Glätten im Formenbau; Modellbau; Flugzeugbau; Flugzeugwartung; Beschleifen und Glätten von Schweißnähten im Apparate-Bau; Entfernen von Farbe und Rost; Verfeinern gefräßter Oberflächen; Entfernen von Zunder und Dichtungsresten.

Scotch-Brite™ SC-DR

Merkmale

Surface Conditioning Vlies



Vorteile

Offene Konstruktion,
widerstandsfähig



Nutzen

Kein Zusetzen
Lange Lebensdauer

Eingebautes Schleifhilfsmittel



Auch zum Trockenschliff
geeignet



Nass und trocken einsetzbar

Roloc™ Schnellwechselsystem




Schneller Werkzeugwechsel ohne
Einsatz eines Wechselwerkzeugs



Zeit- und Kostenersparnis

Maschinensysteme



Sicherheitshinweise



3M Service

Haben Sie Fragen zum Umweltschutz oder zur
Produktsicherung?

Telefon: 0 21 31 / 14 20 42

Telefax: 0 21 31 / 14 35 87

Zertifizierung

Die 3M Produktionsstätte ist nach ISO 9002 zertifiziert.

Wichtiger Hinweis:

Alle vorstehenden Angaben stellen unsere Erfahrungswerte dar. Prüfen Sie bitte selbst vor Verwendung unseres Produktes, ob es sich für den von Ihnen individuell vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Alle Fragen der Gewährleistung und Haftung für dieses Produkt regeln sich nach unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen.



3M Deutschland GmbH

Schleif- und Poliersysteme

Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss

Telefon 0 21 31 / 14 27 10

Telefax 0 21 31 / 14 38 56

<http://www.3M.com/de>

email: schleifen.de@3m.com



OBERFLÄCHENTECHNIK GMBH
SCHLEIFEN • KLEBEN • SCHÜTZEN

DatenblattSBSC-DRVers.07/08