

Scotch-Brite™ SC-BS

Surface Conditioning Belt Scrim Backed
Bänder für Finisharbeiten



Lieferbare Formen

- Breitbänder
- Bänder



Produktaufbau

<i>Aufbau</i>	Faservlies mit harzgebundenem Schleifmittel in Bänderform auf Gewebeunterlage
<i>Schleifkorn</i>	Aluminiumoxid, Siliciumcarbid
<i>Breite</i>	6 – 1.270 mm
<i>Farbe</i>	braun, rot, blau, grau
<i>Körnungs- bereich</i>	A: coarse, medium, very fine S: super fine

Arbeitsgeschwindigkeit

- Geeignet für Arbeitsgeschwindigkeiten bis 25 m/sek.

Anwendungsbereiche

Werkstoffe

- Metalle, insbes. Edelstahl und Nicht-Eisenmetalle

Werkstücke

- Bleche
- Rohre
- etc.

Anwendungsempfehlung

Mattieren von Edelstahl und Nicht-Eisenmetallen; Reduzieren der Oberflächenrauigkeit nach der Bearbeitung mit einem Schleifband; Verringern der Rautiefe von Metalloberflächen auf Rund- und Flachsleifmaschinen vor dem Verchromen; Angleichen vorher bearbeiteter Zonen, Entgraten und Verrunden von Kanten; Entfernen von Anlauffarben (z.B. Punktschweißstellen).



Scotch-Brite™ SC-BS

Merkmale

Faservlies auf Gewebeunterlage

Vorteile

Reißfest

Nutzen

Einsatz auf Maschinensystemen

Eingebautes Schleifhilfsmittel

Auch zum Trockenschliff geeignet

Naß und trocken einsetzbar

Nylonfaservlies

Frei von korrosions-
erzeugenden Metallen


Metallisch reine Oberflächen

Kontrollierbare Schneidleistung

Geringer Materialabtrag

Keine Zerstörung kritischer
Toleranzen

Maschinensysteme



Sicherheitshinweise



3M Service

Haben Sie Fragen zum Umweltschutz oder zur
Produktsicherung?

Telefon: 0 21 31 / 14 20 42

Telefax: 0 21 31 / 14 35 87

Zertifizierung

Die 3M Produktionsstätte ist nach ISO 9002 zertifiziert.

Wichtiger Hinweis:

Alle vorstehenden Angaben stellen unsere Erfahrungswerte dar. Prüfen Sie bitte selbst vor Verwendung unseres Produktes, ob es sich für den von Ihnen individuell vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Alle Fragen der Gewährleistung und Haftung für dieses Produkt regeln sich nach unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen.



3M Deutschland GmbH
Schleif- und Poliersysteme
Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss
Telefon 0 21 31 / 14 27 10
Telefax 0 21 31 / 14 38 56
<http://www.3M.com/de>
email: schleifen.de@3m.com



Datenblatt SB SC-BS / Vers. 07/08