3M 255P Hookit™

Kletthaftendes Schleifmittel für den Einsatz auf handgeführten Maschinen

Produkt-Information Schleifwerkzeuge

Produktaufbau

Unterlage:	C-Papier
Bindung:	Vollkunstharz
Schleifmineral:	Aluminiumoxid
Streuart:	Offene Streuung
Körnungsbereich:	P80 - P500
Besonderheiten:	Staubabweisende Beschichtung, Fre-Cut™

Lieferbare Formen





Merkmale	Vorteile	Nutzen
C-Papier-Unterlage	Gute Kornunterstützung	Höhere Lebenserwartung bei gleichmäßiger Dauerschnitt-leistung
Vollkunstharzbindung	Höhere Schnittleistung; Langlebigkeit	Erhöhte Produktivität
Fre-Cut™ Beschichtung	Verhindert ein verfrühtes Zu-setzen der Kornoberfläche	Langlebigkeit, insbes. bei feinen Körnungen

3M 255P Hookit™

Anwendungsbereiche:


Werkstoffe

Zwischenschliff und Endschliff von lackierten Hart- und Weichhölzern, Farben und Lacken, Kunststein (Corian) und Kunststoffen.

Werkstücke

Möbelteile, lackierte Oberflächen, Küchenarbeitsplatten, Kunststoffteile.

Maschinensysteme



Zubehör

3M Hookit™ Handblöcke, 3M Hookit™ Schleifteller je nach Ausführung.

Sicherheitshinweise



Zertifizierung

Die 3M Produktionsstätte ist nach ISO 9002 zertifiziert.

3M Service

Haben Sie technische Fragen?
Ihr Ansprechpartner ist Herr Albert Quambusch
Telefon: 0 21 31 / 14 20 64
Telefax: 0 21 31 / 14 38 56

Haben Sie Fragen zum Umweltschutz oder zur Produktsicherung?
Telefon: 0 21 31 / 14 20 42
Telefax: 0 21 31 / 14 35 87

Wichtiger Hinweis:
Alle vorstehenden Angaben stellen unsere Erfahrungswerte dar. Prüfen Sie bitte selbst vor Verwendung unseres Produktes, ob es sich für den von Ihnen individuell vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Alle Fragen der Gewährleistung und Haftung für dieses Produkt regeln sich nach unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen.

3M Deutschland GmbH
Schleif-und Poliersysteme
Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss

Telefon 0 21 31 / 14 27 10
Telefax 0 21 31 / 14 38 56
http://www.3M.com/de/schleifen
email: schleifen.de@3m.com

3M 255ph
Version 03/01